

Gas Clip Plus



gasclip
technologies

De *Gas Clip Plus* biedt de mogelijkheid van een 'time-out' voor de detector als deze voor langere tijd niet in gebruik is. Deze mogelijkheid is zeer geschikt voor seizoensgebonden werkzaamheden, 'stops' of verhuurinstrumenten.

U kunt het instrument in de slaapstand zetten door het te synchroniseren met onze IR Link of Clip Dock. Bij het opnieuw gebruiken van het instrument drukt U op de aan-knop. Bij de Gas Clip Plus betaalt U alleen voor de tijd dat het instrument actief in gebruik is.

In het kort:

- Alleen bevoegd personeel kan de detector in de slaapstand zetten
- Ongekend betrouwbare sensoren voor H₂S of CO
- Vrij programmeerbare alarmgrenzen en 'real-time gas display'
- 50% grotere batterijcapaciteit
- 0,1 ppm resolutie voor sensor en display
- Twee-weg IR communicatie voor event downloads, bump testen & updates
- Programmeerbare display voor identificatie
- "Bump check" bevestiging / identificatie

www.gasclip.nl

's Werelds meest geavanceerde enkel gas detectie instrument.
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid.

Eigenschappen en flexibiliteit die de productiviteit verbeteren.
Optimale veiligheid.

Gas Clip Plus



Optioneel



IR Lezer

Specificaties

Afmetingen HxBxD: 81 x 50 x 28 mm / 3,2 x 2,0 x 1,1 inch

Gewicht 76 gram / 2.7 oz

Temperatuur H₂S: -40°C tot +50°C / -40°F tot +122°F
CO: -40°C tot +50°C / -40°F tot +122°F

Vochtigheid 5% tot 95% relatieve vochtigheid
Niet condenserend

Alarmen Visueel, vibrerend en hoorbaar (minimaal 95 dB)

Event Log Opslag voor de laatste 10 events.
Laatste event vervangt oudste event.

Tests - Volledig functionele zelftest bij activering en elke 20 uur bij in gebruik zijn
- Continue automatische batterij test

Batterijduur Twee jaar (bij 4 minuten alarm per dag)

Beoordelingen Voldoet aan EMC richtlijnen 89/336/EEC / IP66/67 / CE 0359

Certificaten Normen: UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157
Class 1, Divisions 1 & 2, Groups A,B,C and D
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4
IECEX: EX ia IIC T4



Garantie 3 jaar na activering (mits binnen 1 jaar geactiveerd) of 24 maanden actief gebruik, wat het eerst van toepassing is

Meetbereik H₂S: 0,0 - 100,0 ppm
Laag alarm limiet: 1,0 - 10,0 ppm, instelbaar
Hoog alarm limiet: 1,0 - 15,0 ppm, instelbaar

of CO: 0 - 300 ppm
Laag alarm limiet: 1 - 50 ppm, instelbaar
Hoog alarm limiet: 1 - 200 ppm, instelbaar

Opties - LCD uitlezing meetwaarde of resterende gebruiksduur
- Attentie "Bump check" interval
- Attentie Kalibratie interval



"Clip Dock" Bump- en kalibratieautomaat

Ex-Ox-Tox
Westerdreef 5V
2152 CS Nieuw-Vennep
Telefoon.: 0252 620 885
Email: info@exotox.nl
Home page: www.exotox.nl