

Senko SP2nd

SENKO



www.exotox.nl

Voor O_2 , CO , H_2S , SO_2 , H_2

Dit enkelvoudig gasdetectie instrument is ontworpen om de veiligheid van werknemers in gevaarlijke omgevingen te waarborgen. Het opereert minstens 24 maanden zonder het vervangen van de sensor of batterij. Als de concentratie van een bepaald gas een gevaarlijk niveau bereikt, slaat de SP2nd automatisch alarm. Voor het gemak van de gebruiker, is er een kwalitatief hoogwaardige microprocessor geïnstalleerd en bevat deze een automatische nul-kalibratie functie en een makkelijke span-kalibratie functie. Het luid hoorbare alarm, vibrerende alarm en heldere verlichting zijn duidelijk te herkennen

- Compact en lichtgewicht
- Visueel, vibrerend en hoorbaar (95dB) alarm
- Water en stof bestendig
- Automatische zelfcheck van sensoren
- Rubberen hoes en schok bestendig huis
- Wordt geleverd met roestvrijstalen clip en kalibratie kap
- Alarminstellingen: Hoog, Laag, STEL, TWA en alarmfunctie

Senko SP2nd



Specificaties

Afmetingen	H x B x D: 90 x 54 x 32 mm
Gewicht	120 gram
Hoes	TPE Poly Carbonate behuizing
Batterij	3V Lithium batterij
Batterijduur	Ongeveer 4500 uur
Elektrische gegevens	Gebruik CR2, 3v photo Lithium batterijen Duracell of Panasonic
Temperatuur	-20°C tot 50°C
Vochtigheid	10% tot 95% relatieve vochtigheid Niet condenserende
Display	Diverse grafische symbolen Backlight in lichte omgevingen Piek lezingen
Alarms	Hoog, Laag, TWA, STEL Extra heldere leds, Buzzer (95dB), vibrerend alarm
Certificaten	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 IP:67



Optioneel: Externe pomp

Modelnummer	SP2217	SP2227	SP2257	SP2277	SP2297
Gas Soort	O ₂	CO	SO ₂	H ₂	H ₂ S
Sensor bereik	0 – 30%	0 – 500 0 – 1000 (ppm)	0 – 20 0 – 100 (ppm)	0 – 500 0 – 1000 (ppm)	0 – 100 0 – 200 (ppm)
Laag alarm	19,5 %	50 ppm	1 ppm	100 ppm	5 ppm
Hoog alarm	23,5%	100 ppm	2 ppm	500 ppm	10 ppm

Ex-Ox-Tox
Westerdreef 5V
2152 CS Nieuw-Vennep
Telefoon.: 0252 620 885
Email: info@exotox.nl
Website: www.exotox.nl